

## Detector de flacara multi-banda

PPW-40REx



**Tip:**

Detectorul de flacara PPW-40REx oferă o eficiență ridicată de detecție a combustibililor care conțin hidrocarburi, menținând în același timp o imunitate mare la alarme false datorita unui set de trei senzori în infraroșu care operează în benzi diferite.

**Scop:**

Acesta este destinat utilizării în zone cu pericol de explozie - avand o constructie rezistenta la foc. Detectorul este proiectat pentru aplicatii de interior si exterior.

**Cooperare:**

Detectorul este proiectat pentru a fi conectat la astfel de panouri de control care pot primi un semnal de alarmă de la contacte de releu fără potențial, precum și cooperarea cu alte sisteme folosind bucla de curent 4 - 20 mA .

Tip	cu releu de alarmă și de eroare
Categorii	pentru a lucra în
Tensiune de operare	24 VDC (18 - 36 VDC)
Clasa detector	II 2G Ex ib II C T6 Gb + II 1D Ex ta IIIC T85oC IP66
Interval de temperatură de funcționare	de la -40°C la 75°C
Umiditate relativă	de la 95% la 40°C
Dimensiunile detector cu soclu	147 x 145x 162mm
Masa	2.0 kg
Alți parametri	