

Speed Dome IP Camera

NVIP-3DN7030SD/IRH-2P

7000 PRO
IP SERIES



KEY FEATURES



KEY FEATURES

- Rezoluție: 3 MPX
- Lens: motor-zoom, auto-iris (P-Iris) and auto-focus function,
- funcție zi/noapte- filtru IR mecanic
- Auto Tracking
- SD card support
- Min. Illumination from 0.01 lx
- IR LED, range up to 150 m

DIMENSIUNI



Imagine	
Senzor imagine	3 MPX CMOS senzor 1/2.8" SONY Exmor R STARVIS
Numar de pixeli efectivi	2048 (H) x 1536 (V)
Illuminarea minimă	0,04 lx/F1.6 - mod de culoare (DSS), 0,01 lx/F1.6 - B/W mod (DSS), 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod
Shutter electronic	auto/manual: 1/1 s - 1/10000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	până la 1 s
Wide Dynamic Range (WDR)	da (senzor triplu și dublu de scanare), 120dB
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Lentila	
Zoom optic	30x
Tip lentila	motor-zoom, auto-iris (P-Iris) function, f=4.3 - 129 mm/F1.6 - F4.7
Auto-focus	continuu, declanșare zoom, declanșare zi / noapte, declanșare manuala
Zi/Noapte	
Mod comutare	mecanic cu filtru IR
Modul de comutare	auto, manual, timp
Orar comutare	Astfel
Rețea	
Rezoluție flux video	2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)
Frecvența cadre	60 fps pentru 2048 x 1536 (QXGA) și rezoluții mai slabe
Mod multi-flux	4 fluxuri
Compresie video/audio	H.264, MJPEG(J-Law, G.711, G.726, AAC
Numar de conexiuni simultane	max. 10
Latime de banda	50 Mb/s in total
Protocole de rețea suportate	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SSL, ICMP, Unicast
Suport protocol ONVIF	Profil S (ONVIF 2.6)
Configurare camera	prin Internet Explorer browser limba: Poloneza, Engleza, Rusa, si altele
Software compatibil	NMS
PTZ	
Comenzi presetate	256
Tururi	8 (până la 64 presetari pe tur)
Auto-Scan	4
Traseu	8
Tilt/Pan	-20° - 200°/360° (continuu)
Viteza Pan/Tilt	până la 90°/s (proportional cu zoom-ul)
Viteza preset-uri	până la 300°/s
Protocole	Pelco-D, Pelco-P
Alte functii	
Zone private	20
Detectie la miscare	da
Audio Detection	yes
Analiza continut video (VCA)	Auto Tracking
Procesare imagine	rotire imagine la 90°, rotire imagine la 180°, sharpening, efectul oglinzii
Pre alarma/Post alarma	până la 3 s sau 20 cadre/până la 99999 s sau 20 cadre
Reacția sistemului la evenimentele	e-mail cu atașament, salvare fisier pe server FTP, salvare fisier pe card SD, salvare fisier pe server NAS, activare iesiri de alarma, notificare HTTP, PTZ
Led-uri IR	
Numar Led-uri	12
Distanța	până la 150 m (depinde de valoarea curentă de zoom optic)
Interfata	
Iesire video	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - doar de service
Intrari/iesiri audio	1/1
Intrari/iesiri de alarma	4 (NO/NC)/2 tip releu
RS-485	Astfel
Interfață rețea	1 x Ethernet - RJ-45 interfață, 10/100/1000 Mbit/s
Slot card memorie	SD - capacity up to 64GB
Parametri instalare	
Dimensiuni (mm)	207 (Ø) x 300 (H) cu suport: 207 (W) x 399 (H) x 260 (L)
Greutate	3.0 kg with bracket: 3.8 kg
Grad protecție	IP 66 (details in the user's manual)
Carcasa	aluminiu/plastic, alb, inclus in set: carcasa de exterior (tip all in one), suport de prindere pe perete
Alimentare electrica	12 VDC, 24 VAC
Consum de energie	14 W, 29 W (cu IR pornit), 41.5 W (cu IR și sistem de încălzire)
Temperatura de funcționare	-40°C - 50°C
Humiditate	max. 90%, relative (non-condensing)
Încălzitor / Ventilator	Astfel/Astfel

Control of the camera using NV-KBD50 keyboard works in a limited range.