


Bullet AHD Camera

NVAHD-4DN3202H/IR-1-II

3000
AHD SERIES



KEY FEATURES



KEY FEATURES

- Funcție zi/noapte - filtru IR mecanic
- rezoluție 4MPX
- Lens: varifocala, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3
- Min. Illumination: 0.03 lx (0 lx, IR on)
- Led-uri IR, distanța iluminare până la 30 m

DIMENSIUNI



Imagine	
Senzor imagine	CMOS senzor 1/3" OV
Mod operare	AHD 4MPX
Numar de pixeli efectivi	2688 (H) x 1520 (V)
Rezoluție	4MPX
Iluminarea minimă	0.03 lx/F1.3 - mod de culoare, 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod
Raport semnal/zgomot	> 50 dB (AGC oprit)
Shutter electronic	auto: 1/25 s ~ 1/50000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	da
Digital Noise Reduction (DNR)	2D
Lentila	
Tip lentila	varifocala, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3
Zi/Noapte	
Mod comutare	mecanic cu filtru IR
Modul de comutare	auto, manual
Întârzierea de comutare	0 ~ 60 s
Senzor lumina vizibil	Astfel
Alte functii	
OSD	limba: Poloneza, Engleza, Rusa, altele
Procesare imagine	Corectie pixeli morti (DPC), corectarea efectului vignetting, rotire imagine la 180°, sharpening, efectul oglinda
Telecomanda	Da (COAX protocol)
Led-uri IR	
Numar Led-uri	30
Distanța	30 m
Unghi	120°
Interfata	
lesire video	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametri instalare	
Dimensiuni (mm)	cu suport: 84 (Φ) x 241 (L)
Greutate	0.7 kg
Grad protectie	IP 66 (details in the user's manual)
Carcasa	aluminiu, alb, suport prindere perete cu management de cablu inclus in set
Alimentare electrica	12 VDC
Consum de energie	1 W, 5 W (cu IR pornit)
Temperatura de functionare	-30°C ~ 55°C

Access to the OSD and enable/configuration camera options require the use of AHD DVR with COAX function